

# Техническая информация



## Обойный клей PUFAS GT Флизелиновый Синий индикатор Vlies Direkt

Для наклеивания обоев на флизелине путём нанесения клея на стену, а также для наклеивания других обоев традиционным способом, т.е. нанесения клея на обои. Синий индикатор позволяет хорошо видеть нанесение клея на стену.

**Область применения:** Обойный клей PUFAS GT Флизелиновый разработан специально для наклеивания флизелиновых обоев новым способом т.е. нанесения клея прямо на стену: чисто, быстро и надёжно, а также отлично применим для наклеивания других видов обоев таких как бумажные, виниловые, с древесным волокном под покраску, текстильные, шелкографные и т.п. традиционным способом т.е. нанесения клея на обои. Пригоден для наклеивания на все минеральные основания, а также гипсокартонные плиты.

**Технические данные:** Сырьевая основа: модифицированный крахмал, цветной индикатор добавки  
Показатель pH: ок. 8 – 9  
Растворимость: через 5 мин. готов к применению

**Подготовка основания:** Основание должно быть сухим, гладким, чистым, несущим и свободным от разделительных веществ. Очистить поверхность от остатков старых обоев, клеевых красок и отстающих слоёв побелки. Дыры и неровности заделать PUFAS Заполняющей шпаклёвкой для внутренних работ или рифтур Суперсхватывающейся шпаклёвкой. Сильно впитывающие, песочные и меловые основания предварительно обработать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ. При наклеивании флизелиновых обоев, особенно в тех случаях, если основание имеет неравномерную окраску лучше всего воспользоваться PUFAS Грунтовкой под обои белой.

**Приготовление раствора:** Содержимое пачки высыпать постепенно, при постоянном помешивании в чистую, холодную, воду (см. таблицу) и короткое время продолжать помешивать. Затем дать раствору постоять. Через 5 минут, необходимые для набухания, ещё раз энергично размешать и клей готов к применению.

**Обработка:** **Способ наклеивания обоев путём нанесения клея прямо на стену** разработан специально для обоев на флизелине, где разведённый клей наносится валиком или кистью прямо на стену на ширину 1-2 полотен. Разворачивая рулон обоев положить полотно на нанесённый клей, предварительно отметив вертикальную линию на стене (при помощи отвеса). Затем разгладить полотно обоевой щёткой сначала сверху вниз посередине потом от центра к краям, выгоняя пузырьки воздуха. Вдоль плинтуса сделать сгиб полотна и по линейке обрезать его обойным ножом. Последующие полотна наклеивать встык.

**Нанесение клея на обои:** этот традиционный способ для всех других видов обоев. Для этого клей равномерно нанести на нарезанные полосы обоев, сложить их, после рекомендованного для пропитывания обоев времени наклеить встык и затем, как описано выше, разгладить обоевой щёткой. Возможные излишки клея на лицевой стороне удалить влажной тряпкой.

**Применение:**

Назначение	Воды	Одной пачки хватает
Нанесение на стену	6,5 л	прим. на 40 м <sup>2</sup>
Нанесение на обои	7,2 л	прим. на 50 м <sup>2</sup>

**Хранение:** Хранить в сухом и прохладном месте! Беречь от сырости! Срок годности 5 лет со дня изготовления.

**Расфасовка:** Пачки по 325 г – 20 пачек в 1 коробке

**Номер артикула:** 021712092